

5 PORT INDUSTRIAL GIGABIT ETHERNET DIN-RAIL SWITCH

5 PORT ENDÜSTRİYEL SWITCH

Easy Installation

Kolay kurulum

Redundant Power

Yedek güç kaynağı

Electro magnetic compliance

Elektromanyetik alan
uyumu

Industrial design

Endüstriyel tasarım

DIN-Rail / Wall Mounts

Raya ve duvara montaj
edilebilir

Wide temperature range

Geniş ısı aralıklarında
çalışabilme

Grounding Point

Topraklama bağlantısı



REVIEW THE
PRODUCT NEARBY

ÜRÜNÜ YAKINDAN
İNCELEYİN



HUBBOX 
SMART INDUSTRIAL IoT

5 Port Endüstriyel Gigabit Switch
hubbox.io

S3

EASY
CONNECT
SWITCH





5 Port Industrial Fast Ethernet Din-Rail Switch

5 PORT ENDÜSTRİYEL SWITCH

S3 EASY CONNECT SWITCH

Discover The Perfect Advantages

Kusursuz Avantajlarını Keşfedin

Industrial gigabit switch "HUBBOX S3" is designed to create powerful network between your industrial devices.

Endüstriyel ortamlar için tasarlanan HUBBOX S3 Gigabit Switch ile endüstriyel ekipmanlarınız arasında güçlü bir ağ yapısı kurabilirsiniz.



HUBBOX Access



HUBBOX Data



HUBBOX Management



HUBBOX Networks

FEATURES / ÖZELLİKLER

HUBBOX S3

Port number Port Sayısı	5 port 10/100/1000M Auto MDI-MDIX RJ45
Standard Standart	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Network media Ağ medyası	10Base-T, cat3 or above UTP, 10Base-Tx, cat5 UTP
Data Rate Data Hızı	10/100/1000Mbps
Forwarding Rate İletim Hızı	10 Mbps / 14,880 pps, 100 Mbps / 148,800 pps, 1000 Mbps / 1,488,000 pps
LED Indicator Led Gösterge	10/100/1000Mbps(Link/Act, speed), Power Enhance Indicator Güç Çalışma Göstergesi
Dimension Ölçüler	118*80*30mm
Power Input Güç Girişi	DC5V-58V
Power Consumption Güç Tüketimi	Max1.5W
Environment Çalışma Şartları	Operating Temperature: -40 °C-85 °C Çalışma Sıcaklığı Isısı
	Relative Humidity: 10%-90%(non-condensing) Ortam Nemi
	Storage Temperature: -40 °C-85 °C Depolama Isısı
	Relative Humidity: 5%-90%(non-condensing) Ortam Nemi

- 5 port embedded 10/100/1000 PHY switch controller
- Support 5 1000 base TX or 4 1000 base TX + 1 FX
- Support auto MDI-MDIX function
- Power management tool (PWMT*)
- Support auto factory test (AFT*)
- Built in vcore regulator
- Two priority queues per port
- Support 802.1p & diffServ based QoS
- Support broadcast storm protection

- 5 port gömülü 10/100/1000 PHY switch kontrollör
- 5 port 1000 base TX or 4 1000 base TX + 1 FX desteği
- Otomatik MDI-MDIX fonksiyonu
- Gelişmiş güç yönetimi (PWMT*)
- Otomatik fabrika testi (AFT*)
- Her port için 2 öncelikli kuyruk
- 802.1p & diffServ temelli QoS desteği
- Broadcast koruması

HUBBOX
SMART INDUSTRIAL IOT

YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Davutpaşa Yerleşkesi A1 Blok
Kuluçka Merkezi NO:1B43 34220 Esenler - İSTANBUL
Phone : (+90212) 945 2 400 / e-mail : info@hubbox.io

hubbox.io